



## Technischer Industribedarf

Tel.: 04102 45 54 00

Fax: 04102 45 54 01

E-mail: heista@heistagmbh.com

Kornkamp 44 a, 22926 Ahrensburg, Germany

### Kabelverschraubung HEISTA 'UNI' IP68, mit Pg Gewinde

Material: Messing vernickelt

mit innenliegender Zugentlastung nach EN50262 Ausf. A, Lamelleneinsatz aus PA GF6 Dichting Chloropene (CR) durchgehend isoliert, mit O-Ring (NBR-OZ) am Anschlussgewinde, wasserdicht.

Temperaturbereich -30°C - +120°C



Artikel-Nr.	Anschluß- gewinde	SW	Gewindelänge	für Kabel Durchmesser
10010-07	PG 7	14	10	3 bis 7
10010-09	PG 9	18	10	3 bis 10
10010-11	PG 11	22	10	4 bis 12
10010-13	PG 13,5	24	10	7 bis 15
10010-16	PG 16	24	10	7 bis 15
10010-21	PG 21	32	12	9 bis 20
10010-29	PG 29	40	12	18 bis 28
10010-36	PG 36	50	15	25 bis 35
10010-42	PG 42	58	15	35 bis 45
10010-48	PG 48	64	15	34 bis 49